

Documentation API Paypите pour intégration de paiement

I. Processus de paiement par Paypите

1. URL de demande de paiement

Pour demander un paiement à un utilisateur, utiliser cette url pour accéder à la page de validation d'achats avec les arguments indiqués dans le tableau ci-dessous :

[https://compte.paypите.fr/integration/paiement?\[arguments\]](https://compte.paypите.fr/integration/paiement?[arguments])

2. DESCRIPTION DES ARGUMENTS DE L'URL

Paramètres	Descriptions	Valeurs	Obligatoire
idVendeur	ID du portefeuille du vendeur fourni par Paypите	ID du portefeuille du vendeur fourni par Paypите	+
idTransactionVendeur	idTransactionVendeur est un ID fourni par le vendeur	Chaîne de caractères	+
montant	Le montant de la transaction dans la devise choisie	Nombre (XXXX.XX sans zéro devant)	+
devise	Devise de paiement	PIT, MGA, EUR,...	+
description	Description de la transaction	Chaîne jusqu'à 150 caractères	-
callback	URL de redirection après la validation ou l'annulation d'achat	URL de redirection après la validation ou l'annulation d'achat	+

Exemple URL de demande de paiement :

<https://compte.paypите.fr/integration/paiement?>

idVendeur=23-563-4879&montant=100&idTransactionVendeur=11325&devise=MGA
&description=description&callback=https://xxx.fr

3. REPONSE (REDIRECTION)

Une fois la transaction acceptée ou rejetée par l'utilisateur, une redirection est faite vers cette URL :

```
redirection-url:
callback
?idTransactionPaypите= [idTransactionPaypите]
&statut= [statut]
&idVendeur= [idVendeur]
&idTransactionVendeur = [idTransactionVendeur]
&montant_pit= [montant_pit]
&montant_equivalentDevise= [montant_equivalentDevise]
```

```

&montant_equivalentMontant = [montant_equivalentMontant]
&description= [description]
&payeur_id= [payeur_id]
&payeur_email = [payeur_email]
&payeur_tel= [payeur_tel]

```

DESCRIPTION DES ARGUMENTS DANS L'URL DE REDIRECTION

Paramètres	Descriptions	Valeurs	Obligatoire
idVendeur	ID du vendeur fourni par Paypите	ID du vendeur fourni par Paypите	+
idTransactionVendeur	idTransactionVendeur est fourni par le vendeur	Numéro dans l'URL XXXXX	+
idTransactionPaypите	ID de la transaction fourni par Paypите	ID de la transaction fourni par Paypите	-
description	Description de la transaction	Chaîne jusqu'à 150 caractères	-
statut	Statut de la transactions	Statut de la transaction	+
payeur_id	ID du payeur fourni par Paypите	ID de l'acheteur	+
payeur_email	Email du payeur fourni par Paypите	Email de l'acheteur	+
payeur_tel	Numéro de téléphone du payeur fourni par Paypите	Numéro de téléphone	+
montant_pit	Montant de la transaction en paypites (PIT)	Nombre	+
montant_equivalentMontant	Le montant de la transaction dans la devise choisie	Nombre	+
montant_equivalentDevise	Devise de paiement	MGA, EUR,...	+

DESCRIPTION DES STATUTS

Description
ANNULE
TRANSFERE
EN_COURS

4. LISTE DES DEVICES ACCEPTEES

Description	Codes
Euro	EUR
Franc CFA	XOF
Dollar canadien	CAD
Franc burundais	BIF
Franc comorien	KMF
Franc CFA	XAF
Franc Djibouti	DJF
Gourde haïtienne	HTG
Franc Guinée	GNF

Roupie mauricienne	MUR
Franc suisse	CHF
Ouguiya mauritanien	MRO
Franc rwandais	RWF
Vatu	VUV
Ariary malgache	MGA
Roupie seychelloise	SCR

II. Vérification de l'état d'une transaction

1. URL

Pour avoir la confirmation qu'une transaction est valide, le vendeur doit appeler l'url :

[https://compte.paypите.fr/integration/verification/\[idTransactionPaypите\]](https://compte.paypите.fr/integration/verification/[idTransactionPaypите])

Exemple URL de vérification :

<https://compte.paypите.fr/integration/verification/5b16951a757ed427e4a8b341>

2. DESCRIPTION DES ARGUMENTS

Paramètre	Description	Valeur	Obligatoire
idTransactionPaypите	idTransactionPaypите fourni par Paypите après validation de l'achat	ID transaction de la validation d'achat	+

REPONSE (FORMAT JSON)

Si la vérification est réussie :

```
{
  succes: true,
  statut: [statut],
  idTransactionPaypите: [idTransactionPaypите],
  idTransactionVendeur: [idTransactionVendeur],
  payeur: {
    id: [id],
    email: [email],
    tel: [tel]
  },
  montant: {
    pit: [pit],
    equivalentDevise: [equivalentDevise],
    equivalentMontant: [equivalentMontant]
  },
  description= [description]
}
```

DESCRIPTION DE LA REPONSE

Paramètres	Descriptions	Valeurs	Obligatoire
idVendeur	ID du vendeur fourni par Paypите	ID du vendeur fourni par Paypите	+
montant	Le montant de la transaction dans la devise choisie	Nombre	+
devise	Devise de paiement	MGA, EUR,...	+
idTransactionVendeur	idTransactionVendeur est fourni par le vendeur	Chaîne de caractère	+
description	Description de la transaction	Chaîne jusqu'à 150 caractères	-
idTransactionPaypите	ID de la transaction fourni par Paypите	ID de la transaction fourni par Paypите	-
statut	Statut de la transactions	Statut de la transactions	+
payeur.id	ID du payeur fourni par Paypите	ID de l'acheteur	+
payeur.email	Email du payeur fourni par Paypите	Email de l'acheteur	+
payeur.tel	Numéro de téléphone du payeur fourni par Paypите	Numéro de téléphone	+
montant.pit	Montant de la transaction en paypites (PIT)	Nombre	+
montant.equivalentMontant	Le montant de la transaction dans la devise choisie	Nombre	+
montant.equivalentDevise	Devise de paiement	MGA, EUR,...	+

DESCRIPTION DES STATUTS

Description
ANNULE
TRANSFERE
EN_COURS
AUCUN_RESULTAT

Si la vérification a échoué :

```
{
  erreur: true
  code: 400
  message: "Erreur description"
  transaction: "AUCUN RESULTAT"
}
```